

Kuesioner Pengukuran Tingkat *Severity, Occurrence, dan Detection* dari Modus Kegagalan *Part heating tube tipe 1* pada proses *shapping u* pada FMEA

Jabatan / Bagian : Manager QC

Tanggal Pengisian : 21 – Agustus - 2014

Petunjuk Pengisian

Berilah penilaian pada kolom *severity, occurrence, dan detection* berdasarkan pendapat anda. Skala penilaian dimulai dari angka 1 – 10, disesuaikan dengan kriteria pada Tabel 1 (untuk *severity*), Tabel 2 (untuk *occurrence*), Tabel 3 (untuk *detection*).

1. Mata gerinda sudah aus efek kegagalanya proses *shapping u* berlangsung lama
 Severity Occurrence Detection
2. Mata gerinda sudah aus efek kegagalanya *heating tube tipe 1* tergores
 Severity Occurrence Detection
3. Mata gerinda sudah aus efek kegagalanya *heating tube tipe 1* menjadi kasar/tidak rata
 Severity Occurrence Detection
4. Ragum penjepit kendor efek kegagalanya *heating tube tipe 1* terpotong (membentuk L)
 Severity Occurrence Detection
5. Ragum penjepit kendor efek kegagalanya *Heating tube tipe 1* tidak center pada saat proses *shapping u*
 Severity Occurrence Detection
6. Kemampuan operator rendah
 Severity Occurrence Detection

Tanda Tangan



Cap Perusahaan

